

# Keuzetabel UC-c apparaten



Type	Eenheid	VarioClean S-18	VarioClean S-36	VarioClean Pro 36	VarioClean Pro 55	VarioClean Pro 75	VarioClean Pro-X 120	VarioClean Pro-X 190	VarioClean Pro-X 285
Doorstroomcapaciteit maximaal	m³/uur	3	6	10	15	20	25	50	75
Doorstroomcapaciteit aanbevolen	m³/uur	3	6	6	9	12,5	Project afhankelijk	Project afhankelijk	Project afhankelijk
Geadviseerde vijverinhoud alleen water	m³	6	12	12	18	25	70	100	170
Geadviseerde inhoud zwemvijver	m³	●	●	12	18	25	45	70	120
Geadviseerde inhoud plantvijver	m³	15	27	27	42	60	80	130	210
Geadviseerde inhoud vis & plantvijver	m³	9	18	18	28	40	55	80	135
Geadviseerde vijverinhoud koi	m³	●	●	12	18	25	35	50	85
Afmeting l x b x h	cm	36 x 16 x 11,5	55 x 16 x 11,5	52 x 18 x 15	64 x 18 x 15	96 x 18 x 15	30 x 30 x 69	30 x 30 x 69	30 x 30 x 69
Materiaal		Kunststof ASA RVS 304	Kunststof ASA RVS 304	Kunststof ASA RVS 316L	Kunststof ASA RVS 316L	Kunststof ASA RVS 316L	RVS 316L	RVS 316L	RVS 316L
Spanning	Volt/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Stroomverbruik	Watt	22	40	40	60	80	140	200	300
Lampvermogen	Watt	18	36	36	55	75	2 x 60	2 x 95	3 x 95
Aansluitingen	Inch"	1½	1½	1½	1½	1½	3	3	3
Stroomkabel	m	5	5	5	5	5	2	2	2
Max. druk	Bar	1	1	1	1	1	2	2	2
Ingebouwde Microswitch, schakelt lamp uit bij openen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Meegeleverde aansluitstukken		2x Slangkoppeling 20-25-32-40 mm	2x Slangkoppeling 20-25-32-40 mm	2x Slangtule 32-40-50 mm 2x Lijmkoppeling 50-63-75 mm	2x Slangtule 32-40-50 mm 2x Lijmkoppeling 50-63-75 mm	2x Slangtule 32-40-50 mm 2x Lijmkoppeling 50-63-75 mm	●	●	●
Artikelnummer		202011	202012	202036	202055	202075	202020	202021	202022
Garantie (uitgezonderd kwartsglas en uv-c lamp)	Jaar	2	2	2	2	2	2	2	2

✓ Ja/geschikt    ● Nee/ongeschikt

Meer info: [www.auga.nl](http://www.auga.nl)