



Type techniekput met deksel:	AquaTec D-2	AquaTec D-4	AquaTec D-6	AquaTec UV-2	AquaTec UV-4	AquaTec BD-4	AquaTec BD-6	AquaTec B-30	AquaTec B-45
Doorstroomcapaciteit maximaal:	6 m³/u	12 m³/u	16 m³/u	17 m³/u	34 m³/u	22 m³/u	24 m³/u	25 m³/u	45 m³/u
Doorstroomcapaciteit aanbevolen:	6 m³/u	10 m³/u	14 m³/u	15 m³/u	30 m³/u	20 m³/u	24 m³/u	22 m³/u	33 m³/u
Geadviseerde bassinhoud water:	24 m³	40 m³	60 m³	✗	✗	60 m³	80 m³	100 m³	150 m³
Geadviseerde bassinhoud zwem:	✗	✗	✗	60 m³ **	120 m³ **	✗	✗	110 m³	165 m³
Geadviseerde bassinhoud vis & plant:	13 m³	22 m³	40 m³	✗	✗	40 m³	55 m³	65 m³	100 m³
Geadviseerde bassinhoud koi:	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	40 m³	60 m³
Opstelling:	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity	Gravity
Afmeting l x b x h in cm:	119x79x80	119x79x80	165x91x100	81x62,5x76	119x79x80	210x97x100	210x97x100	168x90x82	203x152x82
Materiaal technische put en deksel:	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	Polyester	PP (Polypropreen)	PP (Polypropreen)	PP (Polypropreen)	PP (Polypropreen)
Spanning Volt / Hz:	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz	230V / 50Hz
Aansluiting Ø toevoer in mm:	1 x 63	2 x 63	2 x 63	1 x 63	2 x 63	2 x 110	2 x 110	2 x 110	3 x 110
Aansluiting Ø retour in mm:	1 x 63	1 x 63	2 x 63	1 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	2 x 63	4 x 63
Aansluiting Ø vuilwater in mm:	1 x 50	1 x 50	1 x 50	✗	✗	1 x 50	1 x 50	1 x 50	1 x 50
Doorvoer stroomkabel Ø in mm:	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16	1 x 9-16
Doorvoer equipotentiaalverbinding Ø in mm:	✗	✗	✗	1 x 2-5	1 x 2-5	✗	✗	1 x 2-5	1 x 2-5
Doorvoer luchtslang Ø in mm:	Optioneel	Optioneel	Optioneel	✗	✗	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Doorvoer verlichtingskabel Ø in mm:	Optioneel	Optioneel	Optioneel	✗	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Filter:	Drukfilter VarioPress® Pro E-25 met een UV-c 36W	Drukfilter VarioPress® Pro E-40 met een UV-c 55W	Drukfilter VarioPress® Pro E-55 met een UV-c 55W	2 x UV-c 55W	4 x UV-c 55W	Boogzeef B-30 + Drukfilter VarioPress® Pro E-40 met een UV-c 36W	Boogzeef B-30 + Drukfilter VarioPress® Pro E-55 met een UV-c 55W	Boogzeef BZ-30	Boogzeef BZ-45
Pompen:	1 x AquaFlow® E-10000	1 x AquaFlow® E-15000	1 x AquaFlow® E-20000	1 x VarioFlow® E-20 (elektronisch regelbaar)	2 x VarioFlow® E-20 (elektronisch regelbaar)	1 x VarioFlow® E-10 1 x VarioFlow® E-20 (elektronisch regelbaar)	2 x VarioFlow® E-20 (elektronisch regelbaar)	1 x VarioFlow® E-30 (elektronisch regelbaar)	2 x VarioFlow® E-20 (elektronisch regelbaar)
UV-c units:	✗	✗	✗	2 x VarioClean® Pro 55W	4 x VarioClean® Pro 55W	1 x VarioClean® Pro 36W	1 x VarioClean® Pro 55W	1 x VarioClean® Pro-X 285	2 x VarioClean® Pro-X 190
Transformator voor verlichting:	Optioneel	Optioneel	Optioneel	✗	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Luchtpompen:	Optioneel	Optioneel	Optioneel	✗	✗	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Filterwijze:	Filterspons, BioBalls en UV-c - Handmatig reinigingssysteem	Filterspons, BioBalls en UV-c - Handmatig reinigingssysteem	Filterspons, BioBalls, BioCell en UV-c - Handmatig reinigingssysteem	UV-c	UV-c	Boogzeef (300µ) - Filterspons, BioBalls en UV-c - elektrisch reinigingssysteem	Boogzeef (300µ) - Filterspons, BioBalls, BioCell en UV-c - elektrisch reinigingssysteem	Boogzeef (300µ) en UV-c	Boogzeef (300µ) en UV-c
Pompen voorzien van aarding sok:	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Filterkorf/fijnrooster aanzuigzijde nodig:	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Voorfiltering d.m.v. biozone nodig:	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Nafiltering d.m.v. biozone nodig:	Project afhankelijk	Project afhankelijk	✗	✗	✗	Project afhankelijk	Project afhankelijk	Project afhankelijk	Project afhankelijk
Artikelnummer:	201901	201902	201903	201904	201905	201906	901907	201912	201913
All-in garantie:	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *	3 jaar *

Techniekputten zijn voorzien van een besturingskast en/of contactdooskast  
Technische aanpassingen tegen meerprijs mogelijk.

\* Excl. filtermaterialen, UV-c vervanglampen, kwartsglas en zeefdoek  
\*\* Minimale inhoud biozone 30% van zwemgedeelte

Verdere ontwikkelingen, technische wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.  
Voor meer info: auga.nl